

TSC 5W-40

Lubrifiant moteur 100% synthétique



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

TSC 5W-40 est un lubrifiant 100% synthétique « Full SAPS » destiné à la lubrification des moteurs essence et diesel lorsque le constructeur recommande l'emploi d'une huile répondant aux normes ci-après.

NORMES ET SPECIFICATIONS

ACEA A3/B4 - API SN/CF – Renault RN0700/0710 - MB-Approval 229.3 - VW 50200/50500
Fiat 9.55535-N2/-M2/-H2

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODE	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C	ASTM D4052	0.853
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	84 mm ² .s-1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	13.8 mm ² .s-1
Indice de viscosité	ASTM D2270	170
Point éclair	ASTM D92	210°C
Point d'écoulement	ASTM D97	-39°C
Cendres sulfatées	ASTM D482	1.18% wt

APPLICATIONS

- Moteurs essence et diesel sans FAP (Filtre à Particules)
- Moteurs à gaz
- Moteurs fonctionnant au biodiesel ou avec un mélange d'essence/éthanol

PROPRIETES

- Protection optimale à toute température,
- Excellentes propriétés anti-usure, dispersante et détergente,
- Excellentes performances basses températures : meilleur débit d'huile pour une montée en température plus rapide.

Disponible en 1L / 2L / 5L / 25L / 60L / 210L / 1000L

Réf. Produit : ATSC
11 Décembre 2018

MINERVA-OIL SAS - 87380 Meuzac.

Tél. 05. 55 09 97 03 - contact@minervaoil.fr