

# TSP 0W-30

Lubrifiant moteur Essence / Diesel



## FICHE TECHNIQUE



### DESCRIPTION

TSP 0W-30 est destiné à la lubrification des moteurs essence et diesel très hautes performances équipés ou non de systèmes de post-traitement (vanne EGR, filtre à particules et/ou système SCR Adblue). Formulation sur base synthétique PAO (Poly Alpha Olefin) et groupe III+

### NORMES ET SPECIFICATIONS

ACEA C2 – PSA B71 2312

### CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODE	VALEURS MOYENNES
Densité à 20°C	ASTM D1298	0.840
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	54.5 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	9.8 mm <sup>2</sup> /s
Indice de viscosité	ASTM D2270	166
TBN	ASTM D2896	6.1 mg KOH/g
Cendres sulfatées	ASTM D874	0.54 % masse
Point d'écoulement	ASTM D97	-42°C

### APPLICATIONS

- ✓ Groupe PSA : obligatoire pour véhicules Euro 6 à motorisation « Blue-HDI » (Adblue<sup>®</sup>), hybride, essence (catalyseurs à trois voies).
- ✓ Groupe PSA : véhicules dotés de systèmes Start&Stop.  
PSA B71 2312 est rétro compatible avec PSA B71 2290.
- ✓ Autres marques (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Suzuki...) : tout véhicule à motorisation essence ou diesel préconisant un lubrifiant ACEA C2 de viscosité SAE 0W-30.

### PROPRIETES

- ✓ Lubrifiant « Fuel Economy » (gain de consommation supérieur à 3% comparé à une huile de grade SAE 5W-40 A3/B4).
- ✓ Grade 0W-30 : démarrages à froid facilités (jusqu'à -40°C).
- ✓ ACEA C2 : protection optimale des catalyseurs trois voies (essence) et filtres à particules, en évitant leur colmatage et encrassement.

Disponible en 1L / 5L / 60L / 210L / 1000L

Réf. Produit : ATSP  
09 Décembre 2019

MINERVA-OIL SAS – 87380 Meuzac  
Tél. 05 55 09 97 03 – [contact@minerva-oil.fr](mailto:contact@minerva-oil.fr)